

OPIS A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY (STAVEBNÉ PRÁCE)

1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky

Názov:	Oprava výtlkov na komunikáciách obce Nižný Klátov.	
CPV:	45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek	
Druh:	Stavebné práce	

2. Členenie predmetu zákazky na samostatné časti.

Č. časti	Názov časti
	Predmet zákazky neobsahuje samostatné časti. Ponuku je potrebné predložiť na všetky položky predmetu zákazky.

3. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky.

	Opis
3.1	Povrch asfaltovej komunikácie ulica Hlavná a Stará Košická je poškodený rôzne veľkými a hlbokými výtlkmi v celkovej ploche 500 m ² . Maximálna veľkosť jednej opravy poškodenia komunikácie (výtlku) nepresiahne 50 m ² .
3.2	Oprava výtlkov musí byť vykonaná v súlade s príslušnou EN normou vzťahujúcou sa na predmetnú opravu a overeným technickým predpisom, vzťahujúcim sa na použitú technológiu opravy.
3.3	Oprava výtlkov zahŕňa: <ul style="list-style-type: none">• zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov (nie je nutnou podmienkou pri ploche výtlku do 1 m²),• vyčistenie miesta výtlku, odstránenie úlomkov uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zvyškov zmesí, nánosov a pod.• oprava podložia pozostávajúca z odstránenia, likvidácie poškodeného podložia a nového betónovania v hrúbke do 5 cm,• oprava podložia pozostávajúca z odstránenia, likvidácie poškodeného podložia a dosypania makadamu 16-32 v hrúbke do 5 cm,• konečná oprava vyčisteného výtlku asfaltobetónovou zmesou, alebo iným ekvivalentným technologickým postupom,
3.4	Za ekvivalentný technologický postup sa považuje taký postup, ktorý spĺňa požiadavky príslušných STN EN vzťahujúce sa na predmet zákazky, v ktorom budú použité materiály spĺňajúce požiadavky STN EN vzťahujúce sa na predmet zákazky a ktorého výsledkom bude záruka na minimálne takú kvalitu opravy ako pri oprave asfaltobetónovou zmesou, čo musí uchádzač v ponuke preukázať v predloženom technologickom postupe, vrátane použitých materiálov a zdokumentovanými referenciami o použití navrhovaného technologického postupu.

	Opis
3.5	Predmet zákazky zahŕňa aj:
	<ul style="list-style-type: none"> odvoz a ekologickú likvidáciu poškodených vrstiev pozemnej komunikácie (potrebné zdokladovať) osadenie zvislého dopravného značenia.
3.6	Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy "Obaľovačky" nesmie byť väčšia ako 20 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 20 min.

4. Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Č. pol.	Názov špecifikácie	MJ	Predpokladaná hodnota
4.1	Oprava poškodenia komunikácie (výtlku) s hĺbkou do 10 cm zmesou asfaltobetónu s hrúbkou zrna do 11 mm vrátane.	m ²	340
4.2	Oprava poškodenia komunikácie (výtlku) s hĺbkou nad 10 cm zmesou asfaltobetónu s hrúbkou zrna do 11 mm vrátane.	m ²	50
4.3	Oprava podložia pozostávajúca z odstránenia, likvidácie poškodeného podložia a nového betónovania v hrúbke do 5 cm.	m ²	50
4.4	Oprava podložia pozostávajúca z odstránenia, likvidácie poškodeného podložia a dosypania makadamu 16-32 v hrúbke do 5 cm.	m ²	50
4.5	Oprava bez vyrezania poškodeného miesta pri oprave do 1 m ² .	m ²	10

5. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Č. pol.	Názov požiadavky
5.1	Technický predpis obsahujúci technologický postup opravy, vrátane použitých materiálov.
5.2	Referencie o použití navrhovaného technologického postupu, obsahujúcim minimálne 3 referencie pri ktorých bol použitý navrhovaný technologický postup opravy, s uvedením objednávateľa, miesta zhotovenia, dátumu zhotovenia.

V Nižnom Klátove, dňa 28.06.2017.

Vypracoval:

Schválil:

.....
Ing. Dušan Mihok
externý poradca pre VO

.....
PhDr. Ing. Marcela Jokel'ová
starostka obce